



LEGETISCHE



DIE BASIS FÜR IHRE PRODUKTION!

WWW.KURIS.DE

STANDARD

Die KURIS Tische sind nach modernsten Kriterien entwickelt. Die wasserresistente MDF-Holzplatte bietet gute Eigenschaften gegen Luftfeuchtigkeit. Jeder Tisch ist mit stabilen Profilen und einer Aluminium-Führungsschiene mit integrierter Zahnriemenabfrage ausgestattet. Die Verbindungselemente sind schraubbar – auf einem Baukastenprinzip basierend. Somit lassen sich die Tische jederzeit auch nachträglich problemlos erweitern. Jedes Segment bietet Lochbohrungen für die Energieversorgung und Stromschleppkette. Drehfüße für die Gewindehöhenverstellung mit schwingungsdämpfenden Untersetzern ermöglichen ein leichtes und gleichmäßiges Ausrichten des Tisches.



Stabiles Aluminiumprofil

LUFTKISSEN

Die KURIS Luftkissen Tische besitzen hochwertige Ringdüsen, die die Luft ringförmig in einem optimalen Winkel ausströmen lassen. Dadurch wird der Luftstrom bestmöglich verteilt. Das hilft, effizient und materialschonend die Stoffe ohne großen Kraftaufwand faltenfrei auf den Tischen zu bewegen. Unser Standard-Tisch bildet die Basis.



Ringdüsen

FÖRDERBAND

Die KURIS Förderband Tische sind mit einem PVC-Band ausgestattet, das vollautomatisch den Lege- und Schneidprozess unterstützt. Eine manuelle Bedienung ist ebenfalls möglich. Durch die Beförderung der Materialien auf dem Band werden die Arbeitsschritte optimiert und der gesamte Prozess komprimiert. Dieser Tisch ist auch mit einem Gliederband lieferbar.



Schraubbare Verbindungselemente

TECHNISCHE DATEN

Tischlängen : ab 2,00 Meter
(Förderband: von 4,00 m bis 8,00 m)
Tischbreiten : 1,10 m / 1,25 m / 1,40 m / 1,85 m /
2,00 m / 2,30 m / 2,45 m
Höhenverstellbereich : 0,85 m - 0,90 m
Fußabstand : 1,00 m in Längsrichtung
Tischgestell : kunststoffbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
Tischplattensegmente : max. 2,00 m lang
Tischplattenmaterial : MDF-Holzplatte, wasserabweisend

Tischplattenstärke : 30 mm
Tischplattendekor : U1010MP weissgrau
Komplettgewicht : ca. 30 kg pro m²
Düsenabstand : 250 mm
Antriebsleistung : 1,1 kW pro Gebläse
(ausreichend für ca. 5-7 m)
Spannung/Frequenz : 400 V, 50/60 Hz



KURIS Spezialmaschinen GmbH
Degginger Straße 6
D-73326 Deggingen-Reichenbach

Fon: +49 (0) 73 34 - 9 24 80 - 0
Fax: +49 (0) 73 34 - 9 24 80 - 69
E-Mail: info@kuris.de
www.kuris.de