



## SCHLAUCHLEGEMASCHINE A16



### SCHLAUCHLEGEN EINFACH GEMACHT

Diese Spezialmaschine ist für das halb- und vollautomatische Legen von getafelter oder gerollter Schlauchware mittels Breithalter (Optional: Wendebreithalter) entwickelt.

[WWW.KURIS.DE](http://WWW.KURIS.DE)

# SCHLAUCHLEGEMASCHINE A16

Die kompakte Kuris Schlauch-Legemaschine A16 ist eine Spezialmaschine für das halb- und vollautomatische Legen von Schlauchware. Die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine ist mit einem Touchbedienkonzept besonders bedienerfreundlich. Durch ein programmierbares mehrstufiges Fahrprofil weist die Maschine optimale dynamische Fahreigenschaften auf. Die niedrige Bauweise ermöglicht dem Kunden eine große Übersicht im Legebetrieb.

Das Schlauchlegeaggregat, mit speziell gefertigten Kalandervalzen, besitzt eine getrennte Einstellmöglichkeit für den Anpressdruck an beiden Seiten – durch einen Exzenterhebel wird der Walzenspalt geöffnet. Der übergeordnete Mikroprozessor regelt über die gesteuerten Antriebe eine präzise Synchronisation zwischen Stoffvorgabe und Fahrtrieb. Die integrierten Frequenzumrichter stellen ein exaktes und faltenfreies Legen sicher. Durch die Einfädelhilfe ist ein müheloses Einfädeln der Stoffbahn möglich. Für Lagenhöhen bis 230 mm ist der motorische Aggregataufzug in dieser modernen Legemaschine integriert.

## VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- + Große, niedrige und von allen Seiten zugängliche Plattform für gefaltete Ware, 900 mm tief
- + Das Material-Leitblech und die Breithalter für gerollte und gefaltete Ware sind einstellbar
- + Verwindungssteifes leichtes Chassis
- + Allrad-Antrieb mit Vulkollan-Laufrädern
- + Bedienung über Touch Screen auf Windows Basis
- + Leicht bedienbare Einfädelhilfe
- + Drehgriff für Geschwindigkeitsregulierung
- + Mitfahreinrichtung mit Sicherheitsabschaltung

## OPTIONEN:

- + Mitfahreinrichtung alternativ mit Stützbügel oder Sitz
- + Rollenabwicklung für gerollte Ware
- + Verstellbare Breithalter in verschiedenen Breiten
- + Wendebreithaltervorrichtung, seitliche Montage
- + Separate Wendebreithalterstation als mitfahrende Einheit für maximale Legegenauigkeit
- + Die Schlauchlegeeinheit ist auch für unsere Legemaschine SHUTTLE geeignet



Breithalter



Touch Screen Display



Kreuzbreithalter

## TECHNISCHE DATEN

Arbeitsbreiten : 0,93 m / 1,08 m / 1,23 m  
Tischbreiten : min. 1,10 m / 1,25 m / 1,40 m  
Legegeschwindigkeit : max. 100 m/min  
Legehöhe : max. 230 mm  
Rollendurchmesser : max. 600 mm  
Rollengewicht : max. 80 kg

Elektrischer Anschluss : 1,5 kW; 230 V; 50/60 Hz  
Maschinengewicht : ab 300 kg (abhängig von Arbeitsbreite und Ausstattung)  
Bedienung : Touchpanel mit grafischer Oberfläche



Stand: 04/14

KURIS Spezialmaschinen GmbH  
Degginger Straße 6  
D-73326 Deggingen-Reichenbach

Fon: +49 (0) 73 34 - 9 24 80 - 0  
Fax: +49 (0) 73 34 - 9 24 80 - 69  
E-Mail: info@kuris.de  
www.kuris.de